智能互联让生活更美好!

FG60 行业手持终端

- 外观时尚优雅“翩若惊鸿”，性能强劲，适合前端使用 。
- 安卓11，更加智能、安全，实现急速协同开发 。
- 6寸高清水滴屏，支持手套模式，湿手模式。
- 标配新大陆CM60，高速扫描引擎，无与伦比的扫描性能。
- IP67防水防尘、1.8米跌落，稳定可靠，适应各类恶劣场景。
- 支持扫描手柄，UHF背夹，单充，四联充等可选配件。
- 满足多场景应用需求。

应用场景

零售门店　库存盘点　快递物流　机场检票　资产管理

FG60基本参数

处理器	8核 2.0GHz
操作系统	Android 11
RAM	4GB或6GB
ROM	64GB 或 128GB
摄像头	后置1300万自动对焦摄像头、高亮度LED闪光灯 顶摄1300万定焦摄像头、高亮度LED闪光灯 前置800万定焦摄像头
显示器尺寸/类型	6寸
分辨率	1080*2340
触摸屏	5点电容触摸屏
尺寸	163*79*18mm
重量	277g
电池容量	4700mAh 3.85V
充电方式	PE快充，充满不超过4小时
蓝牙	BT5.1 (BLE)
Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G双频 支持快速漫游
数据通信	5G-NR:N1/N3/N28A/N41/N77/N78/N79 FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B28A TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B2/B5/B8 GSM:B2/B3/B5/B8 CDMA:BC0
GPS定位模块	GPS+BD+GLONASS
音频	底部立体声扬声器，音量95db±3db(测试距离10cm);2个MIC
传感器	地磁，加速，光感距离

接口	2个Nano SIM卡槽 1个Micro SD卡槽,最大可扩展256G USB TYPE-C接口 支持OTG 快速充电 5V/9V 1.67A 底座充电触点
按键	5个按键(1个电源键、2个音量键、2个快捷键)
通知方式	声音、震动、LED提示
工作温度	-20°C 至 +55°C
存储温度	-30°C 至 +70°C
工作湿度	5%至95%
防尘防水	IP67
跌落	6面均可承受1.8米高度跌落到大理石地面的冲击
静电防护	±15kV 空气放电，±8kV 接触放电
认证及检测报告	CCC、ROHS、CE、UN38.3、防爆 IP67报告、1.8m跌落报告、空海运报告、美军标相关报告
NFC	支持协议：ISO14443A/B, ISO15693 读取距离：0~5cm
条码扫描支持码制	新大陆CM60 EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, Code 128 Code 39, Codabar, UCC/EAN128, RSS,ITF ITF14, ITF6, ISSN, ISBN, Standard 25 Matrix 25,Industrial 25,Plessey MSI Plessey, Code 11, Code 93, PDF417 QR Code, DataMatrix, AZTEC, 汉信码 Maxicode, Micro QR,Micro PDF417 Composite