

SD60PRT 防水、防尘、抗摔、能打印不干胶标签

- ☑ 高端配置，超强处理能力。
- ☑ 6寸FHD+高清屏幕，2160*1080分辨率带来舒适视觉体验。
- ☑ 2英寸不干胶打印机，支持不干胶和热敏打印。
- ☑ PC+TPU软胶，双色注塑，颜值爆表，握感舒适。
- ☑ 前置大喇叭，可适用于任何嘈杂环境。
- ☑ 三防设计，正面防水，适用于恶劣环境。
- ☑ 7.4V/4000mAh/29.6WH大容量电池，续航稳定。



应用场景



占道停车
收费管理



商品销售
价签打印



公共执法



物资管理

SD60PRT基本参数

处理器	8核 2.0GHz
操作系统	Android 8.1
RAM	4GB
ROM	64GB
摄像头	后置1300万自动对焦摄像头 高亮度LED闪光灯 前置500万定焦摄像头
显示器尺寸/类型	6.0寸, IPS高亮屏
分辨率	2160*1080
触摸屏	5点电容触摸屏
尺寸	174*82*35mm(最厚处56mm)
重量(含电池)	460g
电池容量	29.6Wh
充电方式	PE快充, 充满不超过4小时
蓝牙	BT4.1 BLE
Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4G 5G双频
数据通信	FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8 TDD-LTE B38/B39/B40/B41 TDSCDMA B34/B39 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8 CDMA1x/CDMA2000 BC0/BC1
GPS定位模块	GPS+BD+GLONASS
音频	前置双立体声扬声器 音量90db±3db(测试距离10cm)
传感器	地磁, 加速, 光感距离
接口	2个Micro SIM卡槽 1个Micro SD卡槽 USB TYPE-C接口 支持OTG 快速充电 9V 2A 底部充电触点

按键	2个音量键, 2个功能键左右各一个, 1个电源键
通知方式	声音、震动、LED提示
工作温度	-20°C 至 +55°C
存储温度	-30°C 至 +70°C
工作湿度	5%至95%
防尘防水	IP54
跌落	6面均可承受1.2米高度跌落到水泥地面的冲击
静电防护	±15kV 空气放电, ±8kV 接触放电
认证及检测报告	CCC、CE、ROHS、FCC、BIS
NFC	支持协议: ISO14443A/B, ISO15693 读取距离: 0~5cm
打印	2英寸不干胶打印机 支持不干胶和热敏打印 打印头寿命50KM 纸卷直径40mm、速度80mm/s
条码扫描支持码制	新大陆CM60 EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, Code 128 Code 39, Codabar, UCC/EAN128, RSS, ITF ITF14, ITF6, ISSN, ISBN, Standard 25 Matrix 25, Industrial 25, Plessey MSI Plessey, Code 11, Code 93, PDF417 QR Code, DataMatrix, AZTEC, 汉信码 Maxicode, Micro QR, Micro PDF417 Composite
可选配件	
DC60PRT单充电底座	输入: 9V 2A
腰包	材质: PU