

智能互联让生活更美好!

SD100-5G 多功能工业平板

- WUXGA大屏幕，10.1寸，1200*1920高清分辨率。
- 12个实体按键，便于应用业务快捷切换。
- Android 11 8核2.2Ghz 4+64G性能强劲。
- 功能全面，支持RFID读取和身份识别功能。
- 搭配新大陆CM60，高效条码扫描。
- 9000mAh大容量可拆卸电池，高效办公，续航无忧。
- 工业级防护性能，IP65防护等级，1米跌落。



应用场景



SD100-5G基本参数

处理器	8核 2.2GHz
操作系统	Android 11
RAM	4GB
ROM	64GB
摄像头	后置1300万自动对焦摄像头 高亮度LED闪光灯 前置500万定焦摄像头
显示器尺寸/类型	10.1寸, IPS高亮屏
分辨率	1200*1920
触摸屏	5点电容触摸屏
尺寸	254*176*17.4mm
重量	800g
电池容量	9000mAh
充电方式	PE快充, 充满不超过4小时
蓝牙	BT5.1 BLE
Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G 5G双频 支持快速漫游
数据通信	5G-NR:N1/N3/N28A/N41/N77/N78/N79 FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B28A TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B2/B5/B8 GSM:B2/B3/B5/B8 CDMA:BC0
GPS定位模块	GPS+BD+GLONASS
音频	前置双立体声扬声器, 音量90db±3db(测试 距离10cm)
传感器	地磁, 加速, 光感距离
接口	2个Micro SIM卡槽 1个Micro SD卡槽, 最大可扩展256G USB TYPE-C接口, 支持OTG 快速充电 5V/9V 1.67A 3.5mm 耳机接口 底座充电触点 背部扩展接口
按键	12个按键

通知方式	声音、震动、LED提示
工作温度	-20°C 至 +55°C
存储温度	-30°C 至 +70°C
工作湿度	5%至95%
防尘防水	IP65
跌落	6面均可承受1米高度跌落到大理石地面的冲击
静电防护	±15kV 空气放电, ±8kV 接触放电
认证及检测报告	CCC、CE
NFC	支持协议: ISO14443A/B, ISO15693 读取距离: 0~5cm
条码扫描 支持码制	新大陆CM60 EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, Code 128 Code 39, Codabar, UCC/EAN128 RSS, ITF, ITF14, ITF6, ISSN, ISBN Standard 25, Matrix 25, Industrial 25 Plessey, MSI Plessey, Code 11, Code 93 PDF417, QR Code, DataMatrix, AZTEC 汉信码, Maxicode, Micro QR, Micro PDF417 Composite
RFID (超高频) (可选)	协议标准: ISO18000-6C协议 工作频率: 中国 (920-925MHz) 北美 (902-928MHz) 欧频 (865-867MHz) 天线参数: 陶瓷天线 (1.5dBi) 功率: 工作电压 4-5V, 射频输出5dBm到 30dBm(1W), 1dbm可调; 待机功耗 0.25W 左右, 最大 5W(典型4W) 识别范围: 室内>3m, 室外空旷环境>1.5m 群读速率: >30标签每秒
防爆(可选)	防爆标志: Ex ib IIC T4 Gb 证号: CCRI 19.2400X
可选配件	
EM100ID 二代身份证背夹	读卡距离: 0~3cm 工作频率: 符合ISO14443 Type B标准; 13.56MHz 主要特征: 二、三代身份证, 且兼容四种芯片的身 份证 支持外国人、港澳台永久居留身份证识读
DC100 单充充电底座	输入: 9V 2A 2个USB A型公口